

排水装置


TSステンレス排水装置

TSステンレス排水樹詳細図
TSDR-RCF76C-H75-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※




目皿を選択できます



目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ

地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し耐食性向上の措置を講じる。

排水装置


TSステンレス排水装置

TSステンレス排水樹詳細図
TSDR-RCF76C-H45-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※




目皿を選択できます



目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ

地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し耐食性向上の措置を講じる。

排水装置


TSステンレス排水装置

TSステンレス排水樹詳細図
TSDR-RCF76E-H75-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※




目皿を選択できます



目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ

地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し
耐食性向上の措置を講じる。

排水装置


TSステンレス排水装置

TSステンレス排水枠詳細図 TSDR-RCF76E-H45-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※




目皿を選択できます



目皿 “a” 詳細図




目皿 “b” 詳細図



設置イメージ

地覆



注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. $t=2.0$ 未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し
耐食性向上の措置を講じる。

密着防腐剤塗布の場合

※埋設箇所への塗布となる為、塗布範囲は現場により異なります。

※排水栓に塗布した状態でのお届けで現場での追加作業は不要。

(コンクリート打設時で効果が発生)

補修工事等でエポキシやシール使用時に密着効果は

発生しませんがそのまま使用は可能です。

排水装置

TSステンレス排水装置


TSステンレス排水栓詳細図

TSDR-RCF76C-H75-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※


目皿を選択できます




目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ



地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し耐食性向上の措置を講じる。

密着防腐剤塗布の場合

※埋設箇所への塗布となる為、塗布範囲は現場により異なります。

※排水栓に塗布した状態でのお届けで現場での追加作業は不要。

(コンクリート打設時で効果が発生)

補修工事等でエポキシやシール使用時に密着効果は

発生しませんがそのまま使用は可能です。

排水装置

TSステンレス排水装置


TSステンレス排水栓詳細図

TSDR-RCF76C-H45-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※


目皿を選択できます




目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ



地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
 2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
 3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し
 耐食性向上の措置を講じる。

密着防腐剤塗布の場合

*埋設箇所への塗布となる為、塗布範囲は現場により異なります。

※排水栓に塗布した状態でのお届けで現場での追加作業は不要。

(コンクリート打設時で効果が発生)

補修工事等でエポキシやシール使用時に密着効果は発生しませんがそのまま使用は可能です。

排水装置

TSステンレス排水装置


TSステンレス排水樹詳細図

TSDR-RCF76E-H75-2 (250x150) T25

ナオシマス


製作数=※

目皿を選択できます




密着防錆
(NETIS No. CB-200005-Aに準ずる)塗
※埋設(打設)範囲

目皿 “a” 詳細図




目皿 “b” 詳細図



設置イメージ

地覆



注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. $t=2.0$ 未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し
耐食性向上の措置を講じる。

密着防腐剤塗布の場合

※埋設箇所への塗布となる為、塗布範囲は現場により異なります。

※排水樹に塗布した状態でのお届けで現場での追加作業は不要。

(コンクリート打設時で効果が発生)

補修工事等でエポキシやシール使用時に密着効果は

発生しませんがそのまま使用は可能です。

排水装置

TSステンレス排水装置


TSステンレス排水樹詳細図

TSDR-RCF76E-H45-2 (250x150) T25


ナオシマス

製作数=※


目皿を選択できます




目皿 "a" 詳細図




目皿 "b" 詳細図



設置イメージ



地覆



- 注) 1. 特記なき材質はすべてSUS304とする。
2. 排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。
3. t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し耐食性向上の措置を講じる。